KORAX
Correias e Mangueiras

EQUIP
Importadora

Mangueira *KORAX SAE 100 R1AT*

- **Aplicação: Mangueira hidráulica CERTIFICADA de média pressão, para circuitos óleo-dinâmicos.**

- Tubo interno: Composto especial de borracha sintética resistente a óleos minerais.
- Reforço: Uma trama de fios de aço latonado de alta resistência.
- Cobertura: Composto especial de borracha com superior resistência a abrasão, ozônio e intempéries.
- Temperatura do fluído: Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada.
- Temperatura ambiente: 0°C até +100°C.
- Mangueira testada segundo a norma SAE.
- Atende as especificações: DIN EN853 1SN, SAE 10R1AT, ISO 1436-1, 1SN R1AT.
- Portfólio de 1/4" a 3".

Os dados contidos nesta página têm apenas propósitos informativos e não para garantia, pois dependem da correta aplicação do produto seguindo as normas e as especificações do fabricante. Para conhecer nossas especificações técnicas entrar em contato com a nossa equipe.

Rua Prof. Pedreira de Freitas, 1136 – Tatuapé – Telefone: (11) 2227-8010
http://www.korax.com.br